



Sistemas & Tecnología S. A.

Sede: San José, Costa Rica
Servicio Domingo: Av. 27 de Febrero 4773, P.O. Box 400, San José, Costa Rica. Tel: 800 412 1311 Fax: 800 334 5441
San José, Costa Rica. Tel: 800 412 1311 Fax: 800 334 5441
Dirección y Mantenimiento: 1395 13171 8260 Vía P. Postal F. 31128 USA
E-Mail: ventas@sistec.com.ec

OFERTA

08 de Marzo, 2013

REFERENCIA: GC-2013-06 (INVERSOR, BATERIAS Y SERVICIOS DE INSTALACION)

SISTEMA Y TECNOLOGIA, S.A. (SISTEC)

RNC 1-0232429-8

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	Precio Total
INVERSOR POWERTEC SW LUPS-3000	55	29,063.45	5,231.42	34,294.87	1,886,217.85
BATERIA PERFORMANCE 6 VOLTIOS/225 AMP	280	4,025.42	774.58	4,750.00	1,330,000.00
INSTALACION CON 4 BATERIAS (METROPOLITANO)	17	6,141.95	1,105.55	7,247.50	123,207.50
INSTALACION CON 4 BATERIAS (INTERIOR)	38	8,141.95	1,465.55	9,607.50	365,085.00
TOTAL					3,704,510.35

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$3,704,510.35 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 35/100).

Forma de Pago: 30 Días

Fecha de Entrega: Inmediata

Vigencia de la Oferta: 30 Días

Inga's Colón
Inga's Colón
Encargada



CE

ISO
9001
Certified
Quality
System

SW - UPS

CALIDAD
CERTIFICADA

POWERTEK



SERIES SW

Sine Wave Long Backup UPS



5
Years
WARRANTY

ONDA SENO PURA SISTEMA INVERSOR CARGADOR

- Onda Sinusoidal Pura (THD<3%)
- Control digital con microprocesador
- Transferencia rápida y sincronizada compatible con computadoras
- Supresión de Picos de Voltaje ANS/IEEE C62.45 Cat. B
- Filtro de ruidos de la línea eléctrica
- Apagado automático por baterías descargadas con RESET de la condición
- Protección contra descargas extremas de baterías
- Protección electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos
- Protección contra daños a las baterías debido a fallas del cargador
- Posicionamiento del equipo en modo "solo cargador y protector de voltaje"
- Cargador de baterías completamente ajustable con compensación térmica
- Parámetros generales seleccionables: Limite bajo del voltaje de entrada, timer, alarmas de batería, detección de carga, etc.

- Modelos desde 1 hasta 3 KW
- Topología FULL BRIDGE
- Potencia nominal de salida sostenible de forma continua.
- Load Search Mode
- Función BAYPASS Automático
- Alta capacidad de sobrecarga de inversor
- Abanico de enfriamiento con encendido automático y doble sensor térmico
- Indicadores del estado del inversor y de la carga de la batería
- Breakers de protección para la carga y para el cargador
- Regleta de seguridad para las conexiones de entrada y salida
- Construcción Modular
- Pintura al horno y logos serigrafados
- Diseño adaptado a las condiciones eléctricas del mercado latinoamericano



Precios inigualables y mucho más

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR ACTEL CXA Tel.(809) 565 -1717

POWERTEK

PURE SINE WAVE
LONG BACKUP UPS



Distribuido por: Distributed by:



Especificaciones Técnicas

SERIES SW

CARACTERISTICA	SW LUPS-1000	SW LUPS-1500	SW LUPS-2000	SW LUPS-3000
Potencia de salida @ 25° C	1000W	1500W	2000W	3000W
Potencia máxima @ 1 min	1500W	2250W	3000W	4500W
Corriente de salida (Amps)	6,5	12,5	16,7	25
Eficiencia	85%			
Regulación del voltaje de salida	5%			
Factor de potencia admitido	0,8 a 1			
Voltaje de salida estandar	Opciones: 120/220/230 Vac			
Variación de frecuencia	Nom. 60Hz +/- 1 Hz			
Sensor de carga	Seleccionable: 0 W - 220 W			
Forma de onda	Sinusoidal Pura (THD menos de 3%)			
Corriente DC @ Potencia nominal	120	180	120	180
Corriente DC @ Cortocircuito	360	540	360	540
Voltaje DC Nominal	12 VDC		24VDC	
Rango de voltaje DC	10,0 - 15 VDC		20,0 - 30 VDC	
Apagado por batería descargada	10,0 VDC		20,0 VDC	
Alarma de batería baja	Seleccionable 10,9 - 11,2 Volts		Seleccionable 21,6 - 22,4 Volts	
Detección de voltaje alto de batería	Si: 15 Volts		Si: 30 volts	
Tiempo de transferencia	-12 mS			
Rango del voltaje de entrada	Corte por bajo ajuste (85/95) - corte por alto fijo 135 V			
Breaker de protección de carga	15		30	
Ventilación forzada	Abarico de velocidad variable según temperatura			
Relay de transferencia automática	15 Amps		30 Amps	
Corriente DC máxima del cargador	40	50	40	60
Ajuste de corriente del cargador	Si: 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 80%, 100%			
Cargador de tres etapas	Si: Bulk (29/14,5 V), Absortion (1h), Floatation (indefinida)			
Cargador compensado termicamente	Si: Para uso ciclico de 0 a 50 Celsius			
Protección contra sobrecarga de batería	Si: (15/30) V max.			
Breaker de protección del cargador	15		25 30	
Alarma acustica	Si: Indica sobrecarga, proximidad de apagado por batería baja, batería alta y ausencia de línea @ 1 minuto			
Indicadores luminosos	Modo AC, Modo DC, batería alta/baja, condición de sobrecarga o sobre temperatura, medidor de voltaje de batería			
Switch de control	Master Power ON/OFF y RESET de las condiciones: Sobrecarga y batería descargada			
Regleta de conexiones extra fuerte	Si			
Sincronización con la línea eléctrica	En modo AC: 55 - 65 Hz, en modo DC: 57 - 63 Hz			
Filtro de línea y supresor de picos	Si, LINE FILTER: 20 dB o mas @ 600 KHz a 2,5 MHz, 50 dB o mas @ 2,5 MHz a 40 Mhz, SURGE ARRESTER 270 Joules HN-RC-NG			
Carga resistiva	Si: hasta 100%			
Carga inductiva	Si: 0,8 Lag			
Carga de motores	Si			
Carga de rectificadores	Si			
Temperatura de operación	10 a 50 Celsius			
Humedad	90% No condensada			
Certificaciones de calidad y seguridad	CE (120 V 50 -60 Hz), ETL pending (120 V 60 Hz, ISO 9001, ANSIMEET 5241 Cat B			
Peso bruto (Kg)	16,12	18,45	20,21	
Dimensiones (WxDxH)(cm)	45 x 23 x 19		56 x 23 x 19	
Dimensiones de empaque (WxDxH)(cm)	54 x 32,5 x 31		65 x 32 x 29,5	



Nota: Especificaciones Técnicas sujetas a cambios sin notificación



ACTEL
C. por A.

Soluciona sus Problemas de Voltaje

RNC 1-01-68275-2

Santo Domingo, R. D.
19 de Enero 2009

Condiciones de Garantía Inversores POWERTEK

Por la presente les informamos sobre las condiciones de garantía de nuestros productos:

- Los equipos gozan de tres (5) años de garantía contra cualquier desperfecto de fabricación (el primero incluye piezas).
- La garantía no cubre los daños a equipos causados por factores externos. (Fuegos, inundaciones, cortocircuitos causados por accidentes durante la ejecución de reparaciones o trabajos eléctricos)
- La garantía no cubre daños que puedan ocurrir a otros equipos conectados a los nuestros así como tampoco indemnización alguna por equipos fuera de servicio.
- La garantía se efectúa en las tiendas del distribuidor o en los talleres de Servicio autorizados, es decir que no cubre los servicios de traslado al sitio para evaluar las condiciones eléctricas, retirar, reemplazar o reparar equipos.
- En el caso de los Inversores, la instalación debe ser efectuada por personal técnico debidamente entrenado. A tal efecto se debe recomendar al cliente que efectúe la instalación de Actel CxA.
- Cuando los Inversores sean instalados por otro personal técnico, la garantía no cubrirá los daños en los siguientes casos:
 1. Por inversión de polaridad de las baterías
 2. Por aplicación de voltajes por la salida.
 3. Por retornos de voltaje en la instalación eléctrica.

Actel CXA se reserva el derecho a realizar una inspección técnica en el sitio de instalación del equipo a fin de constatar el origen de los daños.

Muy Atentamente;

Ing. Néstor Sánchez
Presidente



Talleres Autorizados:

**ACTEL CXA R. Pastoriza # 401, Piantini,
Sto. Domingo Tel. (809) 565-1717**

Performance

BATTERY, LTD.

Baterías de calidad superior
para todos los climas



Gold Series

Performance



Las Baterías Performance ofrecen máximo rendimiento y gran potencia, su eficacia está presente en toda una línea que cubre necesidades del ramo Automotriz, Comercial, Marino, Motocicletas y para aplicaciones especiales. Performance satisface mercados tanto de equipo original como de repuesto.
Elija Performance Battery: Calidad y confiabilidad reconocida.

Performance
Battery, Ltd.





INDUSTRIAS METEORO, SRL

CABLES: INABA-APARTADO 870 * TEL: 809-565-9977 * FAX: 809-566-9464

E-mail: ind.meteoro@claro.net.do Ave. John F. Kennedy No. 62,

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

RNC: 101-013591

Cotización
1040313

Nombre PROMESE/CAL
Dirección Calle H, No 15 Zona Industrial de Herrera
Ciudad Santo Domingo, Oeste. Rep. Dom.
Teléfono 809-518-1313
Fax 809-537-8164

Fecha 04-mar-13
N° pedido 01/13
CONDICIONES CONTADO
CONTACTO Lic. Aristides Segura
compras@promesecal.gov.do

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL RD\$
280	Baterías 19-6 Forson / 220 AH Para Inversores 1 año de Garantía	3,800.00	1,064,000.00
		Subtotal	1,064,000.00
		GRAVADO ITBIS	1,064,000.00 191,520.00
		TOTAL	RD\$1,255,520.00

***Nota: Recomendamos Utilizar el Agua Destilada Meteoro, para Garantizar el mejor funcionamiento y prestaciones de sus Baterías. Ofrecemos un Descuento Especial Adicional por el Retorno de las Baterías Descartadas, para el Manejo Responsable de los Desechos Peligrosos y Contaminantes del Medio Ambiente en nuestra "Planta Verde de Eco Reciclaje" ***VERB

*** Oferta Válida por 30 días.


Edwin Ramirez

Director Comercial

Ofic.: 809-565-9977

Cel.: 829-470-6874

e-mail: e.ramirez@meteoroverde.com

Orgullo de la Industria Nacional!!!

"LMT TRATADO DE BASILEA"

Herramientas Especiales Nacionales, C x A.

C/Siervas de maria edif la nave no.107
2do local entre tiradentes y Lope de Vega
S.D.R.D.Tel; (809)563-1157Fax (809)567-6951

Page 1 of 1
09:12 45 a.m.

RNC: 1-01-20339-2

COTIZACION

CLIENTE....: 280 PROGRAMA MEDICAMENTOS ESENCIALES, (PROMESE) NUMERO: 9919
DIRECCION: CALLE H NO. 15, ZONA IND. HERRERA, STO. DGO. R.D. FECHA: 07/03/2013
TELEFONO: 518-1313 FAX.: 537-8164 VEND: TIENDA
ATENCION.: Lic. Miguelina Reynoso y/o Sr. Aristides Segura TEL.:
Email:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
000000	INVERSOR PHASE II DE 2-5KW, 24V 120VAC	55	13,595.00	2,447.10	882,315.50
000000	BATERIAS USA 225AH	280	4,195.00	755.10	1,386,028.0
000000	MATERIALES, MANO DE OBRA y COSTOS DE INSTALACION INVERSOR PHASE II DE 2.5KW, 24V	55	14,450.00	2,601.00	937,805.00

----- Ultima Linea-----

)SUBTOTAL: 2,717,075.00
DESCUENTO: 0.00
ITBIS: 489,073.50

TOTAL COTIZACION RD\$: 3,206,148.50

Especificaciones:

Los inversores tienen (1) año de Garantía Full en Piezas y Servicios.

Las Baterías tienen (1) año de Garantía de la siguiente manera: (3) meses full y (9) meses prorrateable.

ANGELA RAMIREZ

ELABORADA POR



OLVITEC. S. R. L.
 AVE SAN MARTIN NO. 200, PLAZA RAMAVA
 OLVITEC@CLARO.NET.DO
 Tel. 809-682-1573, Fax 809-682-1209
 RNC 130758281

COTIZACION CT-00003341

Página 1 de 1
 Fecha 04/03/2013 10:23 AM

Doc. Reimpreso
 Tels. 809-518-1313, -

Cliente 0000074 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
 Dirección CALLE H 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, SANTO DOMINGO R.D, CIUDAD, SANTO DOMINGO
 Ruta RUTA DE VENTA NO EXISTE
 Condición de Pago: A CREDITO, 30 DIAS
 Representante MIGUELINA REYNOSO RNC 401501368
 Vendedor 0003 SIXTO A. ROMAN

Código	Unid Medi	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Precio	%Desc.	Itbis	Total Neto
01-00300	UNI	INVERSOR 2.4 K TRACE INTERNATIONAL 24V 4 AÑOS DE GARANTIA		55.00	18,403.50	.00	182,194.65	1,194,387.15
01-00300	UNI	BATERIA TRACE MOD. T-225 6V 225 AMP 24 MESES DE GARANTIA		280.00	5,291.50	.00	266,691.60	1,748,311.60
01-00300	UNI	INSTALACION EN EL DISTRITO NACIONAL		17.00	2,800.00	.00	8,568.00	56,168.00
01-00300	UNI	INSTALACION PUEBLOS		38.00	4,500.00	.00	30,780.00	201,780.00

E = Productos Exentos de Itbis 4 Renglones **OTALES EN RDS** Descuento 0.00 488,234.25 3,200,646.75

La Suma de: **TRES MILLON DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTISEIS PESOS CON 75/100

Observaciones: ATENCION LIC. ARISTIDES SEGURA # GC-2013-06 (ENTREGA 15 DIAS LABORABLES)

Sixto Roman Paredes
 SIXTO ROMAN PAREDES

Realizado Por



Revisado Por

Autorizado Por

Fecha Impresión 15/03/13

Impreso Por: SIXTO ROMAN PAREDES



OLVITEC. S. R. L.
 AVE SAN MARTIN NO 200, PLAZA RAMAVA
 OLVITEC@CLARO.NET.DO
 Tel 809-682-1573, Fax 809-682-1209
 RNC 130758281

COTIZACION CT-00003342

Página 1 de 1
 Fecha 04/03/2013 10:39 AM

Doc. Reimpreso
 Tels. 809-518-1313, --

Cliente 0000074 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
 Dirección CALLE H 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, SANTO DOMINGO R.D, CIUDAD, SANTO DOMINGO
 Ruta RUTA DE VENTA NO EXISTE
 Condición de Pago: A CREDITO, 30 DIAS
 Representante MIGUELINA REYNOSO RNC 401501368
 Vendedor 0003 SIXTO A. ROMAN

Código	Unid Medi	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Precio	%Desc.	Itbis	Total Neto
01-00300	UNI	INVERSOR 2.5 K BLAZE 1 AÑO DE GARANTIA		55.00	12,500.00	.00	123,750.00	811,250.00
01-00300	UNI	BATERIA TROJAN ROJA 6V 225 AMP 18 MESES DE GARANTIA		280.00	5,508.50	.00	277,628.40	1,820,008.40
01-00300	UNI	INSTALACION EN EL DISTRITO NACIONAL		17.00	2,800.00	.00	8,568.00	56,168.00
01-00300	UNI	INSTALACION PUEBLOS		38.00	4,500.00	.00	30,780.00	201,780.00
E = Productos Exentos de Itbis 4 Renglones				TOTALES EN RDS	Descuento	0.00	440,726.40	2,889,206.40

La Suma de: **DOS MILLON OCHOCIENTOS OCHENTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 40/100

Observaciones: ATENCION LIC. ARISTIDES SEGURA (ENTREGA 10 DIAS LABORABLES)



Revisado Por

Autorizado Por

Fecha Impresión 06/03/13

Impreso Por: SIXTO ROMAN PAREDES



Av. San Martin 175
 Villa Juana, República Dominicana
 Tel.: 809-567-7125, Fax:
 E-Mail: contacto@americana.com.do
 RNC: 101009918

20405789


COTIZACIÓN

Señores: PROMESECAL San Martín San Martín, DISTRITO NACIONAL Tel.: Fax: Movil: Atencion A: Proyecto:	Codigo: 1500000001 RNC.:	No.: 20405789 Fecha: 01/03/2013 Hora: 11:53:29 Moneda: RD\$ Cotizador: 0000006590 DECENA DE LOS SANTOS, ELIZABET Vendedor:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE ATENDIO: DECENA DE LOS SANTOS, ELIZABET

Email:

Cant	Un	Descripción	Precio	Desc.	Importe	ITBIS
280	UN	1003950 BATERIA TROJAN 6V T-105 225 AMPS. (ROJA)	4,745.00		1,328,600.00	239,148.00
55	UN	1014775 INVERSOR TRACE 2.4KW GR2424 *** ULTIMA LINEA***	19,725.85		1,084,921.75	195,285.92
Total Importe						2,413,521.75
Total ITBIS						434,433.92
Importe Final						2,847,955.67



Visite nuestra página web <http://www.americana.com.do>

*Sus Órdenes de compra, deberán ser confirmadas telefónicamente antes de facturarse.
 *Válido por 8 días *Estos Precios están sujetos a Cambios*
 *Varillas de Construcción, Cemento Gris y Tubos PVC tienen condición de 3 días.
 Favor anexar esta cotización y/o el número impreso de esta en su orden de compra, para poder facturar los precios cotizados.

TRACE INTERNATIONAL S.R.L

Calle Roberto Pastoriza #154, Casi Esq. Tiradentes, Naco, Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel. (809) 338-2151 Fax. (809) 565-4687 I-06-01411-7

Cotización

Código del Cliente: C0062625
 PROMESE
 C/ BEISBOLISTA NO.124-C,
 MANO GUAYABO.Farmacias del
 Pueblo SubCentro Manoguayabo
 Flota 829-760-4515

Dirección de
 PROMESE
 C/ "H" #15, Zona Industrial de
 Herrera.Sto. Dgo Atn LOIDA
 MONTERO 809-518-1313 Ext
 312 Oficina / 829-760-7334 Flota

Número PAPV0263595
 Término Contado
 Fecha 04/03/2013
 Hora : 06:55:17 pm
 Usuario Agustin Michel
 Vendedor AGUSTIN MICHEL SANCHEZ
 Orden
 Vence en 11/03/2013

Tel. 809-518-1313- EXT 236/323 Fax:

Tel. 809-518-1313- EXT 236/323 Fax:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio+unit	Sub-Total	ITBIS E	Importe
BT225	BATERIA TRACE MOD. T-225 6V 225 AH	280	UDS	4,233.05	1,185,254.24	213,345.76	1,398,600.00
AGR2424	INV. TRACE INTERNATIONAL 2.4K 24V	55	UDS	15,173.72	834,555.09	150,219.91	984,775.00
SER-INST	SERVICIOS INSTALACIONES DE INVERSORES Y	55	UDS	6,186.44	340,254.24	61,245.76	401,500.00

PAGO 100% CONTRA
 ENTREGA, SERVICIOS DE
 INSTLACION BASICA, NO
 INLCUYE BASES DE HIERRO
 ESTRUCTURAS EN
 PALOMETAS Y MADERA,
 ENTREGA INMEDIATA.

Nota: Inversores GR y TR 4 años de garantía, y XW 5 años de garantía.
 Baterías BT200 Y BT215 18 meses, BT225 24 meses, BT235
 30 meses.
 Baterías E-220 Y A-220 12 Meses, Rolls Sin Mant. 36 y Rolls
 Con Mant. 48 Meses



Firma Autorizada

Agustin Michel
 809-317-5144

Total ITBIS

424,811.43

Total

2,784,875.00



Ferreteria Gofam, S.R.L

08 de Marzo, 2013

Señores
Promese/CAL
Calle H. No. 15, Zona Industrial de Herrera
Ciudad.

Ref: GC-2013-06

Estimados Señores:

Adjunto Propuesta correspondiente a su solicitud de cotización indicada en la referencia para el suministro e Instalación de Batería e Inversores.

Agradeciéndoles la atención a la presente, se despide de ustedes,

Muy atentamente,


Laurys Gonzalez
Dpto. De Ventas





RNC 1-06-01411-7

Oferta Económica:

07 de Marzo 2013

PROMESE / CAL

Distinguidos miembros del Comité de Compras.

En atención al pliego general de condiciones del proyecto "Comparativa de Precios" referencia: GC-2012-06, adquisición de **Baterías e Inversores**.

Ítem No.	Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Precio Unitario c/u	ITBIS 18% c/u	Sub. Total t/u
1	Inversor Trace Modelo GR2424, 2,400 watt y 240 VDC.	55	15,173.72	150,219.91	984,775.00
2	Baterías Trace T-225, 6v, 225 Amperes Horas.	280	4,233.05	213,345.76	1,398,600.00
3	SERVICIO DE INSTALCION DE INVEROR TRACE.	55	6,186.44	61,245.76	401,500.00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 2,784,875.00 Valor total de la oferta en letras Dos millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco con 00/100. Total de Itbis RD\$424,811.43

Nota: Esta oferta tiene una validez de 30 días e incluye todos los impuestos de ley, transporte e instalación Básica de 55 sistemas de Inversor GR2424, PAGO CONTRA ENTREGA, ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, CARTA COMPROMISO Y PUESTA DE ORDEN DE COMPRAS, GARANTIA EXPRESADA MEDIANTE COMUNICACIÓN FORMAL.

Yo Lic. Anibal de la Cruz Oller en calidad de Director General.

Trace International, S.R.L.

Roberto Pastoriza # 154, Naco, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: (809) 338-2151 * Fax: (809) 565-4687

www.traceinternational.com www.xantrex.com

e-mail: info@traceinternational.com



SUENNA ELECTRONICA

LA CASA DEL INVERSOR



ESPECIFICACIONES TECNICAS 2500W

VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA	120 VAC / (240 VAC BAJO ESPECIFICACION)
VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA	120 VAC / (240 VAC BAJO ESPECIFICACION)
TIPO DE ONDA	CUASISENOIDAL
VOLTAJE DE ENTRADA DC	24 VDC (36 VDC/48 VDC BAJO ESPECIFICACION)
TIPO DE TECNOLOGIA	PUENTE H CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
POTENCIA NOMINAL CONTINUA	1900W
POTENCIA DE PICO (ARRANQUE)	7000W
TIPO/VELOCIDAD TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA RAPIDA , 8.0 MS
FRECUENCIA NOMINAL	60 HZ INVARIABLE (CONTROLADO POR MICROPROCESADOR)
CARGADOR	3 ETAPAS (BULK, ABSORPTION, FLOAT)
DIMENSIONES INVERSOR / LARGO X ANCHO X ALTO	20-1/2 X 8 X 8-1/4 PULG
DIMENSIONES EMPAQUE/ LARGO X ANCHO X ALTO	23 X 11 X 8-1/2 PULG
PESO	43.51 LB /19.74 KG

PROTECCIONES	DETALLES
PROTECCION ALTO VOLTAJE	145 / 290 VAC
PROTECCION BAJO VOLTAJE	85 / 170 VOLTIOS (BAJO ESPECIFICACION)
PROTECCION BATERIA BAJA	SI (BAJO ESPECIFICACION DE VOLTAJE DC)
PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO	SI
PROTECCION CONTRA SOBRETENPERATURA	SI
PROTECCION CONTRA SOBRECARGA	SI
REARME DESCONEXION SOBRECARGA	RESETEABLE
REARME DESCONEXION ALTO/BAJO VOLTAJE	AUTOMATICO
REARME DESCONEXION BATERIA BAJA	AUTOMATICO
REARME DESCONEXION SOBRETENPERATURA	AUTOMATICO
VENTILACION	CONTROLADA POR SENSORES TEMPERATURA

LISTADO DE MATERIALES PARA UNA INSTALACION STANDARD

MATERIALES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. POR INSTALACION
CBL-8x3	Cable forrado de goma 8 3	PIE	20
CBL1-0-NEG-4	Cable multifibra 1:0	PIE	8
TERMINAL SC-70	Terminal para Jumper 1:0	UD.	4
JUMPER-2	Cable multifibra No.2	PIE	1.5
TERMINAL SC-50	Terminal para Jumper No.2	UD.	6
GRAPA-10	Grapa pared No.10	UD.	20
TAP-PLOMO	Tarugo de plomo	UD.	4
TAP-AZUL	Tarugo azules	UD.	8
TORN-HEX	Tornillo hexagonal 1.4 X 1.5	UD.	4
TORN-10-1.5	Tornillo 10X1.5	UD.	2
TORN-10-1	Tornillo 10X1	UD.	6
TIRO-60	Switch doble tiro 30A 2P	UD.	1
BRK-50	Breaker de 50A	UD.	1
ETIQ-INV	Etiqueta peq. Inversor para poner doble tiro	UD.	1
ETIQ-CDE	Etiqueta peq. CDE para poner doble tiro	UD.	1
VARILLA TIERRA 6 PIES	Varilla de tierra 5/8 x6	UD.	1
CONECTOR VARILLA	Conector para varilla tierra 5/8	UD.	1
BASE PARA BATERIAS	Palometas de hierro con tabla de pino	UD.	1



Ferreteria Gofam, S.R.L

Señores
Promese/CAL
Calle H. No. 15, Zona Industrial de Herrera
Ciudad.

Ref: GC-2013-06 (Suministro e Instalación de Baterías e Inversiones)

A continuación nos place presentarles nuestra oferta para lo siguiente:

No. Item	Descripción de Bienes	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total (RDS)
1	Inversor Suenna Phase II 2500 W	14,993.75	55	824,656.25
2	Baterías Performance 6 Volt/225 Amphr	3,928.81	280	1,100,066.80
3	Instalación con 4 baterías (Metropolitano)	5,994.54	17	101,907.18
4	Instalación con 4 baterías (Interior)	7,994.54	3.8	303,792.52
				2,330,422.75
			ITBIS 18%	419,476.10
			Total RDS	2,749,898.85

CONDICIONES DE PAGO: 30 días
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

Atentamente,


Laurys González
Dpto. De Ventas





**Madison
Import**

Miembro del Grupo Lauqama

08 de Marzo, 2013

Señores
Promese/CAL
Calle H No. 15 Zona Industrial de Herrera
Detrás de Inespre
Ciudad.

Referencia: GC-2013-06

Descripción Bien o Servicio	Cantidad	Precio	ITBIS	Precio/ITBS	Total RDS
Inversor Metronic 2.5KW	55	12,118.64	2,181.36	14,300.00	786,500.00
Baterías Performance 6 Volt/225 Amphr	280	4,057.63	730.37	4,788.00	1,340,640.00
Instalación con 4 baterías (Metropolitana)	17	5,006.10	901.10	5,907.20	100,422.40
Instalación con 4 baterías (Interior)	38	6,306.10	1,135.10	7,441.20	282,765.60
				TOTAL RDS	2,510,328.00

Atentamente,

Maria Robles
Dpto. De Operaciones